




DEC LIGHT
filament
 ANTIQUE
 デコライトLED
 フィラメント アンティーク

Antique E26 アンティーク E26

最新のフィラメントLEDが
懐かしい色合いの
ヴィンテージな明るさを
完全復刻しました。

デコ・フィラメント・アンティークはLED照明に革新的進化をもたらしました。平面発光だった通常のLED電球に対し、縦型に配したフィラメント形状の発光部が、高効率な立体的全周囲発光を実現。さらに特殊な放熱技術により、ヒートシンクを廃した結果、ソケットの付近に影がでず、これまでのLED電球とは比べ物にならないほどの軽量化にも成功しました。レトロでクラシックなランプシェードから、モダンなデザインのものまでベストマッチします。また電球だけを天井からシンプルにつり下げたり、スタンドに取り付けるだけでも、十分に存在感を発揮するデザイン性の高いLED電球です。



LDS6L/A2/D
LDS 4 L/A2

調光タイプはLED電球用調光器でご使用ください。白熱球用調光器ではちらつきが発生する場合がありますので、明るさを調整してご使用ください。

LED素子はTE Opto Corporation製



口金 E26
赤系電球色 2400K
調光タイプ
琥珀色ガラス

LDS6L/A2/D

演色性 (Ra)	80以上
全光束	500lm
定格消費電力	5.0W
定格電圧	100V
定格電流	100mA
定格寿命	25000h
寸法/質量	65×138mm/55g
JAN	4942792511257



口金 E26
赤系電球色 2400K
調光非対応
琥珀色ガラス

LDS4L/A2

演色性 (Ra)	80以上
全光束	400lm
定格消費電力	4.0W
定格電圧	100V
定格電流	70mA
定格寿命	25000h
寸法/質量	65×138mm/51g
JAN	4942792513152



DEC LIGHT
filament
 BASIC
 デコライトLED
 フィラメント ベーシック

G-95 E26 G95タイプ E26

デコフィラメント・ベーシック G-95は、平面発光だった通常のLED電球に対し、縦型に配したフィラメント形状の発光部が、高効率な立体的全周囲発光を実現。さらに特殊な放熱技術により、ヒートシンクを廃した結果、ソケットの付近に影がでず、これまでのLED電球とは比べ物にならないほどの軽量化にも成功しました。

DEC LIGHT
filament
 BASIC
 デコライトLED
 フィラメント ベーシック

G-45 E17 G45タイプ E17


デコフィラメント・ベーシック G-45は特殊な放熱技術を採用し、高効率全周囲発光と軽量化を実現。スポット照明、ダウンライト等ミニクリプトン球の代替電球に最適です。



口金 E26
赤系電球色 2400K
調光タイプ
クリアガラス

LDG8L/95/D

演色性 (Ra)	80以上
全光束	810lm
定格消費電力	7.6W
定格電圧	100V
定格電流	120mA
定格寿命	25000h
寸法/質量	95×145mm/66g
JAN	4942792513411



LDG8L/95/D
LDG8L/95

LDG8L/95

演色性 (Ra)	80以上
全光束	810lm
定格消費電力	7.6W
定格電圧	100V
定格電流	120mA
定格寿命	25000h
寸法/質量	95×145mm/64g
JAN	4942792513428



口金 E17
赤系電球色 2400K
調光タイプ
クリアガラス

LDG3L-E17/C/24/45/D


演色性 (Ra)	80以上
全光束	260lm
定格消費電力	2.8W
定格電圧	100V
定格電流	75mA
定格寿命	20000h
寸法/質量	45×86mm/20g
JAN	4942792495816




口金 E17
赤系電球色 2400K
調光非対応
クリアガラス

LDG3L-E17/C/24/45/N

演色性 (Ra)	80以上
全光束	260lm
定格消費電力	2.8W
定格電圧	100V
定格電流	55mA
定格寿命	25000h
寸法/質量	45×71mm/14g
JAN	4942792509124



LDG3L-E17/C/24/45/D



LDG3L-E17/C/24/45/N